



MASSEY FERGUSON

MF 2270 MF 2270 XD

ENFARDADORA RECTANGULAR



MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

ESPECIFICACIONES

MF 2270

MF 2270 XD

	MF 2270		MF 2270 XD	
TAMAÑO DEL FARDO				
Ancho: mm	1.200			
Altura: mm	875			
Largo: mm	1.000 a 2.750			
DIMENSIONES Y PESO				
Ancho total con ruedas de flotación: mm	3000			
Largo total: mm				
Sin rampa de fardos	7751			8151
Con rampa de fardos	9500			9900
Altura total: mm				
Parte superior de la protección del anudador	2870			
Parte superior del guarda-mano	3270			
Peso lbs. (kgs)	Sin picador	Con picador	Sin picador	Con picador
Enfardadora con ejes simples	8939	9876	9980	10920
Enfardadora con eje en tándem	9689	10629	10730	11670
TRANSMISIÓN				
Protección	Embrague molinete, embrague de seguridad y tornillo de seguridad			
Caja de cambio	Reducción doble cerrada			
RECOLECTOR				
Ancho				
Ancho útil: mm	2.260			
Ancho total: mm	2.994			
Cantidad de dedos	64			
Distancia del hilo: mm	66			
Protección	Embrague deslizante de seguridad			
Levante de recolección	Cilindro hidráulico			
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN				
Conjunto de dedos alimentadores	Tipo manivela con 6 dedos			
Protección	Embrague de seguridad estriado			
Cámara de pre carga	Stuffer			
Protección	Tornillo de seguridad			

	MF 2270	MF 2270 XD
PISTÓN		
Velocidad: golpes / min.	47	
Curso del golpe: mm	740	
Montaje	4 rodamientos de rodillos cónicos (vedados) 2 rodamientos de rótulas (vedados)	
MECANISMO DE AMARRE		
Anudadores	6 - tipo nudos dobles	
Capacidad de almacenamiento de hilo	30 rodillos	
Tipo de hilo	Dividido en fibras de alta calidad - polipropileno	
RUEDAS		
Eje simple	600 / 50 x 22,5	
Eje en tándem	500/50 x 17 o 620/40R - 22,5	
SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO		
Tipo	C1000	
Control de la empacadora	Todo el sistema operacional de trabajo	
OPCIONALES		
Picador	Opcional de fábrica	
REQUISITOS DEL TRACTOR		
Potencia	Sin picador	Con picador
Mínima recomendada (cv)	190	240
RPM de la TDP	1.000	1.000
Peso mínimo del tractor: (kgs)	9,589	9,589
Hidráulico	Dos válvulas de control remoto de doble acción	Dos válvulas de control remoto de doble acción
Sistema eléctrico	12 volts DC	12 volts DC
Tipo de acoplamiento (PTO)	Toda serie 2200 puede ser equipada con tipo 2 o 3 del eje del PTO y categoría 6 o 7. En la versión XD solamente tipo 3	

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.