



MASSEY FERGUSON

MF 2625



MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

MOTOR

Marca / Modelo	Simpson SJ436E
N° de cilindros	4
Cilindrada	3,6 litros
Cilindro diámetro	95 mm
Carrera	127 mm
Filtro de Aire	tipo seco
Refrigeración	Presurizada liquido refrigerante
Balaceador Tipo	Mid montado central
Sistema de precalentamiento	Calentador en el colector de admisión
Inyección de combustible	MICO, BOSCH en línea, regulador mecánico
Filtro de combustible	Doble filtrado tipo cartucho
Escape	Vertical
Max. Potencia del motor	62 HP @ 2300 RPM
Torque	226,4 Nm @ 1400 RPM
	*Según BS Au 141a - 1971

EMBRAGE

Tipo	Doble seco
Tamaño	12''(305 mm) y 10'' (254 mm)
Funcionamiento	Mecánica, de tipo colgante pedal

TRANSMISIÓN

Caja de velocidades	8x2 Slidingmesh
Accionamiento	Central
Eje trasero	HD Corona y piñón
Bloqueo diferencial	Mecánico

TOMA DE FUERZA

Tipo	Mecánica
Toma de fuerza	540 @ 1789 rpm
Diámetro del eje	1 3/8''(34.93 mm)
Número de estrias	6
Seguridad	A través de la seguridad de la PTO switch neutral y transmisión

FRENOS

Tipos	Freno inmerso en aceite
Accionamiento	Mecánico, individual o combinado, pedalera colgante
Freno de parqueo	Tipo palanca de accionamiento por cables

EJE DELANTERO

Tipo	Hidráulica bomba engranajes ubicana en el motor / Dep. independiente
------	--

RODADOS

4x2	
Delantero	7.50 x 16
Trasero	16.9 x 28
4x4	
Delantero	9.5 x 24
Trasero	16.9 x 28

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	MARKII, bomba de 4 pistones, interna ISYP; bomba con filtro de aspiración
Cap nominal bamba 3p	20,4 l/min @ 2300 rpm
Sistema hidráulico auxiliar	Bomba engranajes interna de transmisión
Caudal control remoto	42.4 l/min @ 2300 rpm
Válvula de control remoto	1 válvula c/2 salidas centrado por resorte sin traba
Max. Cap. de elevación	2050 Kgf en la rotula

TROCAS

4x2	
Delantero	56'' (1422 mm) - 72'' (1830 mm)
Trasero	56'' - 84'' (1422 - 2136 mm)
4x4	
Delantero	56'' - 60.4'' (1424 - 1534 mm)
Trasero	56'' - 84'' (1422 - 2136 mm)

SISTEMA ELÉCTRICO

12 volt con negativo al chasis	
Motor de arranque	12V DC, 2,1 Kw protección de arranque caja de velocidades / Toma de fuerza
Alternador	12V, 36A

Relays	Arranque, bocina, Luz Alta/Baja, calentador de arranque indicador de advertencia, indicador de giro
Lámpadas	Luces principales y faroles de servicio - 4 x 35 W Lámpara de trabajo - 55 W Intermitente lámparas de advertencia (ámbar) 4 X 21 W posición / Luces de giro / freno Cumplimiento de normas SAE
Indicadores	Panel de instrumentos con cuenta horas - RPM indicador de temperatura, voltímetro Indicador de combustible y indicador presión de aceite motor
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	
Guardabarros tipo Shell con extensión - ROPS rebatible, barra de tracción de remolque, acelerador de mano / de pie	

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.